



## 6700α

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Nennleistung min/max:</b>         | 8 kW/14 kW  |
| <b>Gewicht:</b>                      | ca. 620 kg (mit Klimagerät)   |
| <b>Belastbarkeit Liegenschleibe:</b> | Flächenlast max. 150 kg   |
| <b>Elektrische Werte Anschluss</b>   |   |
| <b>Stromanschluss:</b>               | hinten links  |
| <b>Schutzklasse:</b>                 | IP20  |
| <b>Netzspannung:</b>                 | 400V / ~3N / 50Hz   |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>          | 5 x 4 mm <sup>2</sup> Ölflex  |
| <b>Sicherungen</b>                   | K-Automat 3-polig träge, (3x20A -> 6700 Super)<br>(3x25A -> 6700/6800/6900 SP & UP & IS) mit FI (RCD) |
| <b>Abluft</b>                        |   |
| <b>Lüfter:</b>                       | Anschlussstutzen Ø 300 - 2095 mm Höhe (Oberkante)   |
| <b>Mindestabluftleistung:</b>        | 2250 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Abluftschlauch:</b>               | Ø 300   |
| <b>Abmessungen</b>                   |   |
| in mm (Höhe x Breite x Tiefe):       | 1534 x 2380 x 1430 (geschlossen)<br>1942 x 2380 x 1430 (offen)  |

